



Producent:

CEKOBUD s.c.

Wacław Piętał, Wojciech Piętał
Śródków Pierwszy 173, 23-206 Stróża

21

EN 771-1:2011+A1:2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CL-U-II-250x120x65-10

Element U przeznaczony do stosowania w niezabezpieczonych ścianach murowanych konstrukcyjnych, działowych i słupach.

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość	250 mm
	Szerokość	120 mm
	Wysokość	65 mm
	Odchyłki wymiarów (kategoria)	T1
	Rozpiętość wymiarów (kategoria)	R1
Kształt i budowa	Grupa	G1
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia (prostopadle do pow. kładzenia)	19,40 N/mm ²
	Znormalizowana	10 N/mm ²
	Kategoria	kategoria II
Wytrzymałość spoiny (wartość ustalona)		0,15 N/mm ²
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych (klasa)		S1
Reakcja na ogień (klasa)		A1
Absorpcja wody		17 %
Przepuszczalność pary wodnej (współczynnik dyfuzji pary wodnej): wartość ustalona		5/10
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto w stanie suchym	1460 kg/m ³
Opór cieplny (ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry unit}$), P=50%		0,39 W/m*K
Trwałość funkcji odporności na zamarzanie/odmrażanie		F2 – pełna mrozoodporność

Cegła ręcznie formowana Staropolska/Lubelska

Ilość na palecie: 351 szt.