



Producent/zakład produkcyjny:

CEKOBUD s.c.
Wacław Piętał, Wojciech Piętał
Stodków Pierwszy 173, 23-206 Stróża
21

PN-EN 772-22:2019-01

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CL-U-II-250x120x65-50

Element U przeznaczony do stosowania w niezabezpieczonych murach, ścianach konstrukcyjnych, działowych i słupach

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość	240 mm
	Szerokość	115 mm
	Wysokość	65 mm
	Odchyłki wymiarów (kategoria)	T1
	Rozpiętość wymiarów (kategoria)	R1
Kształt i budowa	Grupa	G1 – pierwsza grupa konstrukcyjna
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia (prostopadle do pow. kładzenia)	71 N/mm ²
	Znormalizowana	50 N/mm ²
	Kategoria	kategoria II
Wytrzymałość spoiny (wartość ustalona)		0,15 N/mm ²
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych (klasa)		S1
Reakcja na ogień (klasa)		A1
Absorpcja wody		11%
Przepuszczalność pary wodnej (współczynnik dyfuzji pary wodnej): wartość ustalona		5/10
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto w stanie suchym	1630 kg/m ³
Opór cieplny (ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,diry,uni}$, P=50%)		0,42 W/m*K
Trwałość funkcji odporności na zamrażanie/odmrażanie		F2 – pełna mrozoodporność

Cegła ręcznie formowana Zendra/Zendra Multi

Ilość na palecie: 351 szt.